

Perguntas e Respostas

# MEGAggraphic

## QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO PARA TROCA DE MARCAS DE TINTAS?

### RESPOSTA:

Basicamente a regra geral para trocarmos a marca das tintas abastecidas em uma impressora é:

1. Retirar toda a tinta atual dos tanques, subtanques, dutos, filtros, válvulas e cabeças de impressão deixando todo o sistema de tintas vazio.
2. Limpar todo o sistema de tintas através do uso da solução de limpeza solvente (flush) do fabricante de tintas anterior.
3. Retirar o máximo possível os restos de solventes da marca anterior após limpeza.
4. Limpar todo o sistema de tintas através do uso da solução de limpeza solvente (flush) do fabricante das novas tintas escolhidas para abastecer o equipamento.
5. Retirar o máximo possível os restos de solventes da marca nova após limpeza.
6. Introduzir a nova tinta, ajustando o equipamento para a operação com essa nova marca através das especificações do fabricante das tintas, alterando também os perfis de calibração (perfis ICC) a fim de reproduzir cores com fidelidade. Consulte o fabricante ou distribuidor das tintas para maiores informações. **ATENÇÃO:** cuidado com informações provenientes de pessoas desqualificadas, pois um descuido em relação a troca das tintas pode causar prejuízos irreparáveis ao equipamento.

